

Master Colour Oil biedt kleur en bescherming in één product. De olie dringt in het hout en zorgt voor een slijtvast oppervlak met een hoge weerstand tegen water en vuil. Het is perfect voor gebruik binnenshuis op alle onafgewerkte, nieuwe of nieuw geschuurde oppervlakken in alle houtsoorten.

- **Bestand tegen vuil en vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn**
- **Verkrijgbaar in verschillende kleuren**
- **Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak**
- **Keurmerk Binnenklimaat**



## Toepassingsgebied

Voor onbehandelde nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken.

## Gebruik

Vorbereiden	<p>Zorg ervoor dat de vloer egaal geschuurd is [eindkorrel schuurnet 100] en stof- en vetvrij. Reinig na het schuren de vloer altijd heel licht met een vochtige doek met WOCA Intensief-reiniger en water (verhouding 1:40). De vloer moet volledig droog zijn voordat u met oliën begint. Werk bij voorkeur bij een temperatuur van + 18° C. Zorg voor voldoende ventilatie, maar vermijd tocht over de vloer.</p> <p>Colour Oil voor gebruik goed schudden en in een emmer doen. Voor en tijdens het werk regelmatig omroeren, zodat de pigmenten niet onder in de olie blijven zitten.</p>
Opmerking	<p>Vernevel bij beuken en robijn of zachte houtsoorten zoals grenen eerst WOCA Onderhoudsolie met een sproeiflacon over de vloer en poets deze direct met een witte pad in het hout. Laat de onderhoudsolie vervolgens minstens 2 uur drogen en ga daarna pas verder met het aan-brengen van WOCA Colour Oil. Door het aanbrengen van onderhoudsolie zal de opname van de colour oil gelijkmatiger zijn. Bij bepaalde harde houtsoorten (o.a. maple, ipe) kan het toevoegen van 5-10% WOCA olieverdunner noodzakelijk zijn.</p>
Behandelen	<p>De can Master Colour Oil goed schudden, zowel vóór als tijdens gebruik. Om kleurverschil te voorkomen, dienen cans met verschillende batchnummers te worden gemengd. Breng de olie in een gelijkmatige laag met een oliespons aan. Werk in delen van niet meer dan 10 m<sup>2</sup> per keer. Laat de olie gedurende 10-20 minuten intrekken. Als de olie snel in het hout trekt, extra olie aanbrengen. Wrijf de olie in het hout tot het oppervlak verzadigd lijkt. Gebruik een boenmachine met een beige pad voor grote oppervlakken en een polijstdoek/-pad voor kleine oppervlakken. Gebruik droge, pluisvrije katoenen doeken of pads om overtollige olie te verwijderen tot het oppervlak niet meer nat lijkt. Ga door totdat het hele oppervlak is drooggeboend en de overtollige olie grondig is verwijderd. Voor een goede verzadiging moet het oppervlak binnen 6-12 uur na de eerste toepassing opnieuw worden behandeld met 1 dl Master Colour Oil per 10 m<sup>2</sup>. De olie goed inpoetsen zoals eerder beschreven.</p>
Droogtijden	<p>Houd het oppervlak droog en maak deze pas schoon nadat de olie 7 dagen heeft kunnen uitharden. Na 7 dagen mag de vloer worden schoongemaakt met WOCA Natuurzeep die het oppervlak extra zal beschermen.</p>
Droogtijden	12-24 uur bij 20°C
Volledig uitgehard	5-7 dagen bij 20°C en 55% luchtvochtigheid

## Technische gegevens

---

Basis	Plant aardige oliecomponenten
Dichtheid	0,90-0,95 g/ml
Drogestofgehalte	Circa 60 %
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	15-30°C
Oppervlak (verdunde oplossing)	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak
Kleuren	11 kleuren
Reiniging gereedschap	Met WOCA Olieverdunner of terpentijn.
Bewaren	+ 10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOC:	Dit product bevat max. 370 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 500 g VOC/L [cat. A/i].
Verpakking	1 L - 2.5 L - 5 L
Migratietest van ongewenste materialen	EN 71-3:2013
Goedkeuringen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk IBR: TVOC28/A+, GIS: Ö60

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Wekelijks schoonmaken	Natuurzeep, artikelnr. 511010A
Maandelijks onderhoud	Olie Conditioner, artikelnr. 511210A
Opnieuw inoliën	Onderhoudsolie, artikelnr. 527310A/527410AA Onderhoudsgel, artikelnr. 527802A/527902A
Gerelateerde producten	Intensiefreiniger, artikelnr. 551525
Gereedschap	Oliespons artikelnr. 9120 Padhouder met handgreep artikelnr. 7228 Padhouder met steelaansluiting art. nr. 7229

## Contact

---

WOCA Nederland  
Aarhusweg 2-18  
9723 JJ Groningen  
T 050-3134400  
info@woca.nl  
www.woca.nl

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*