

Technisch gegevensblad

Laminaatvloeren

431 NP Madison City V4

Laminaatvloer normale planken



Artikelnummer(s):	4800 4801 4804 4826
	4827 4828 4833

Materiaal / structuur	
Structuur van een element	Deklaag: resistente overlay
	Middenlaag: zwelstop plus dragerplaat
	Onderlaag: Vochtremmende stabiliserende folie
Uiterlijk van het oppervlak	1-strooks, V4 afgeschuind
Oppervlakbehandeling	Antieke structuur
Verbindingssysteem	DuoConnect+ legstelsel
Legmogelijkheden	zwevend verleggen

Technisch gegevensblad

Laminaatvloeren

431 NP Madison City V4

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13329-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm voor laminaatvloeren vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 7 mm	
Lengte: 1.292,0 mm	
Breedte: 193,0 mm	
Toelaatbare breedteafwijking van de deklaag	$\leq 0,10$ mm ten opzichte van de nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	$\leq 0,20$ mm
Toelaatbare lengteafwijking van de deklaag	$\leq \pm 0,30$ mm/m, ten opzichte van nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	$\leq 0,50$ mm ten opzichte van nominale waarde
Hoogteverschil tussen aaneengeschakelde elementen	$\leq 0,15$ mm
Voegopening tussen aaneengeschakelde elementen	$\leq 0,20$ mm
Kantrechtheid van de deklaag	$\leq 0,30$ mm/m
Vlakheid van het element	lengte concaaf: $\leq 0,15$ % convex: $\leq 0,20$ % lengte concaaf: $\leq 0,50$ % convex: 1,00 %

Productkenmerken

Gebruiksklasse	31
Brandeigenschappen	$C_{fl} s1$
Slijtvastheid	AC3
Bestendigheid tegen stootbelasting	kleine kogel ≥ 8 N / grote kogel ≥ 500 mm
Vlekbestendigheid	Groep 1 & 2: graad 5 / groep 3: graad 4
Gedrag bij het verschuiven van een meubelpoot	Geen zichtbare schade bij testen met poot, type 0
Geschiktheid voor stoelwieltjes	geschikt (stoelwiel type W)
Lichtechtheid	Grijsschaal \geq graad 4
Indruk na constante belasting	$< 0,05$ mm
Afschuifsterkte	$\geq 1,00$ N/mm ²
Schuifweerstand	DS
Formaldehyde-emissie	E1
Diktezwellings	$\leq 18,0$ %
Warmteweerstand	0,06 (m ² x K) / W geschikt voor warmwater-vloerverwarming
Elektrostatisch gedrag	< 2 kV

Technisch gegevensblad Laminaatvloeren 431 NP Madison City V4

Verpakking

Inhoud per pakket	2,49 m ²
Inhoud per pallet	139,60 m ²
Aantal elementen per pakket	10 stuks
Pakketten per pallet	56 stuks

Algemene productgegevens

Prestatieverklaring (DoP)	PAR1702004-EG084
---------------------------	------------------

Certificaten



www.blauer-engel.de/uz176



Duo
Connect +

